

悠呂ふるさと会館

施設について

- 名称 複合文化施設「悠呂ふるさと会館」
- 所在地 島根県邑智郡川本町大字川本332番地15
- 発注者 邑智郡町村総合事務組合 管理者 小田泰敬
- 設計者 基本設計・実施設計：(株)新居千秋都市建築設計
音響コンサルティング：(株)永田音響設計
劇場コンサルティング：(株)シアターワークショップ
- 監理者 設計者に同じ
- 施工者 主体工事／大林組・今井産業特別共同企業体
電気設備工事／中電工・サンベ電気特別共同企業体
空調給排水衛生設備工事
大気社・山陽空調特別共同企業体
舞台機構設備工事 森平舞台機構(株)
舞台照明設備工事 丸茂電気(株)
舞台音響設備工事 不二音響(株)
- 設計期間 1994年7月から1995年3月
- 施工期間 1995年3月から1996年10月
- 総工費 3,273,704,984円
- 敷地面積 26,343 m²
- 建築面積 4,993 m²
- 延床面積 5,812 m²
- 構造・階数 鉄筋コンクリート 地上3階、地下1階
- 仕上げ(内装・屋根の外装・外構など)
 - 外部仕上げ
 - 屋根：S瓦特注色
 - 外壁：セメントスタッコこて押さえ
 - 建具：アルミサッシ、アルミカーテンウォール、鋼製建具、ステンレス製建具
 - 内部仕上げ
 - 大ホール
 - 床：コルクタイル、カーペットタイル厚8
 - 壁：セメントスタッコこて押さえ
 - 有孔FGボード厚8、a@15、FP塗装の上
 - 金色ラメスプレー吹き
 - 天井：LGS下地、FGボード厚8＋FGボード厚6
 - PB厚12、5クロス貼FP塗装の上金色ラメスプレー吹き
 - 木製リブ60×60、60×120、60×90 メタリック塗装

マルチホール

床：ユニットフロア下地チークフローリング厚15塗色ウレヨンCL

壁：腰壁：有孔LTS上合板厚5.5 木製リブ45角@159

上部：有孔FGボード厚8 a @15パテ処理AEP

天井：木コン処理の上AEP

エントランスロビー

床：大理石本磨きカリッアカプリ

壁：セメントスタッコこて押さえ

天井：木コン処理の上AEP トラス梁：ウレタンメタリック塗装

電気設備

受電設備 : 3 3W 6000V

変圧器容量：1 325KVA、3 500KVA、3 4w300KVA

予備電源 : ディーゼル発電機 300KVA

空調設備

暖冷房方式：単一ダクト、空冷ヒートポンプパッケージ

熱源 : 灯油焚吸収式、冷温水発生機（同時取り出し）

衛生設備

給水：加圧給水

浴湯：局所式

排水：室内合流方式

消火：消化器、室内消火栓 スプリンクラー

排煙：自然排煙、機械排煙

- 都市計画 第2種住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
- 施設維持管理 邑智郡町村総合事務組合から川本町が管理委託を受ける
 - 空調設備については個別機器対応とした。
 大規模公演時の電力使用については臨時契約とした。

その他

- 基本構想・基本計画の内容
 昭和59年策定の「緑にこだます音楽の里計画」
 悠邑ふるさと会館建設企画書
- 建設資金の出所 地域総合整備事業債、指定寄付金、一般財源
- 建築家の選定方法 公開ヒヤリングにより最終決定
- 運営主体 邑智郡町村総合事務組合
- 運営者 川本町、文化会館応援団（一般募集）

